



# チェーンの取扱いについて

## 警告

- チェーンの洗浄には中性の洗浄液を使用してください。サビ落とし等のアルカリ性あるいは酸性の洗浄液を使用するとチェーンにダメージを与え、チェーン切れを起こす場合があります。
- ナロータイプチェーンは必ずアンブルタイプ・コネクティングピンで連結してください。
- 2種類のアンブルタイプ・コネクティングピンが有りますので、ご使用前に必ず下記の表でご確認ください。アンブルタイプ・コネクティングピン以外のコネクティングピンやチェーンに適合していないアンブルタイプ・コネクティングピンおよび工具を使用されますと十分な連結力が得られずチェーン切れやチェーン飛びを起こす場合があります。

チェーン	アンブルタイプ コネクティングピン	工具
CN-7700 / CN-HG92 の様な9段対応 スーパーナローチェーン	 シルバー	TL-CN31/TL-CN22
CN-HG50 / CN-IG51 の様な8、7、6段対応 ナローチェーン	 ブラック	TL-CN31/TL-CN22 および TL-CN30/TL-CN21

- スプロケット構成の変更などでチェーンの長さを再調整する必要がある場合は、アンブルタイプ・コネクティングピンおよびエンドピンで連結されていない箇所を切断してください。

アンブルタイプ・コネクティングピンやエンドピンで連結された箇所を切るとチェーンを損傷します。



- 製品を取り付ける際は、必ず取扱い説明書等に示している指示を守ってください。またその際、シマノ純正部品の使用をお勧めします。ボルト、ナット等が緩んだり、製品が破損しますと、突然に転倒して怪我をする場合があります。



この取扱い説明書は、再生紙を使用しています。  
製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

お客様相談窓口

☎0722-43-2829



株式会社 **シマノ**  
大阪府堺市老松町3丁77番地