

Informations générales concernant la sécurité

AVERTISSEMENT


- Utiliser du détergent neutre pour nettoyer la chaîne. Ne pas utiliser de détergent à base alcaline ou acide tels que des agents de nettoyage antirouille car la chaîne risquerait d'être abîmée et/ou de mal fonctionner.
- Utiliser la goupille de raccord de type ampoule seulement pour raccorder la chaîne de type étroit.
- Deux types différents de goupille de raccord de type ampoule sont utilisables. Veiller à consulter le tableau ci dessous avant de choisir le type de goupille à utiliser. Si l'on utilise des goupilles de raccord autres que des goupilles de raccord de type ampoule, ou si l'on utilise une goupille de raccord de type ampoule ou un outil qui n'est pas adapté au type de chaîne utilisé, il pourra être impossible d'obtenir une force de raccord suffisante, et la chaîne risquera alors de casser ou de tomber.

Chaîne	Goupille de raccord de type ampoule	Outil pour chaîne
Chaîne super-étroite à 9 vitesses comme CN-7701 / CN-HG93	Argent	TL-CN32 / TL-CN27
Chaîne étroite à 8/7/6 vitesses comme CN-HG50 / CN-HG40	Noir	TL-CN32 / TL-CN27

- Si l'on s'avère nécessaire de régler la longueur de la chaîne parce que l'on a changé la taille du pignon, couper la chaîne à un endroit autre que celui où la chaîne a été raccordée au moyen d'une goupille de raccord de type ampoule ou d'une goupille d'extrémité. Si l'on coupe la chaîne à l'endroit où elle a été raccordée au moyen d'une goupille de raccord de type ampoule ou d'une goupille d'extrémité, la chaîne sera endommagée.
- S'assurer que la tension de la chaîne est correcte et que la chaîne n'est pas endommagée. Si la tension est trop faible ou si la chaîne est endommagée, il faut remplacer la chaîne. Si ceci n'est pas effectué, la chaîne risquera de se rompre et de causer des blessures graves.
- S'assurer que les roues sont bien fixées avant de conduire la bicyclette. Si les roues ne sont pas bien fixées, elle peuvent se détacher de la bicyclette et des blessures graves peuvent s'ensuivre.
- Obtenir et lire attentivement les instructions de montage avant de monter les pièces. Les pièces lâches, usées ou endommagées peuvent entraîner le renversement de la bicyclette et des blessures graves. Nous recommandons vivement d'utiliser uniquement des pièces de rechange Shimano.
- Obtenir et lire attentivement les instructions de montage avant de monter les pièces. Si les réglages ne sont pas effectués correctement, la chaîne risquera de se détacher, et on risquera alors de tomber et de se blesser gravement.
- Lire soigneusement ces instructions techniques de montage et les conserver dans un endroit sûr pour s'y référer ultérieurement.

Remarques

- Les goupilles de raccord de type ampoule ne peuvent pas être utilisées avec la chaîne UG, car avec celle-ci les connexions ne se déplaceront pas correctement et des bruits seront produits.
- Si le changement des vitesses ne paraît pas régulier, laver le dérailleur et lubrifier toutes les pièces mobiles.
- Si le jeu des maillons est tel que l'ajustement n'est pas possible, il faut remplacer le dérailleur.
- Nettoyer le dérailleur et lubrifier toutes les pièces mobiles périodiquement (mécanisme et galets).
- Si le changement des vitesses ne peut pas être effectué, vérifier le degré de parallélisme à l'arrière de la bicyclette. Vérifier également si le câble est lubrifié et si la gaine est trop longue ou trop courte.
- Si des bruits anormaux se font entendre à la suite du jeu d'un galet, il faut remplacer le galet.
- Si la roue devient rigide et difficile à tourner, il faut la lubrifier avec de la graisse.
- Ne pas appliquer de lubrifiant à l'intérieur du moyeu, sinon la graisse ressortira.
- Laver périodiquement les pignons dans du détergent neutre, puis les lubrifier de nouveau. De plus, le nettoyage de la chaîne avec du détergent neutre et sa lubrification est un moyen efficace de prolonger la durée de vie des pignons et de la chaîne.
- Si la chaîne n'arrête pas de se détacher des pignons pendant l'utilisation, remplacer les roues dentées et la chaîne.
- Utiliser une gaine qui a suffisamment de longueur encore disponible même lorsque le guidon est tourné à fond des deux côtés. En outre, vérifier que le levier de changement de vitesses ne touche pas le cadre de la bicyclette lorsque le guidon est tourné à fond.
- Graisser le câble et l'intérieur de la gaine avant l'utilisation de manière à assurer une souplesse de fonctionnement optimale.
- L'utilisation d'un cadre à acheminement interne du câble est fortement déconseillée, car la haute résistance du câble est susceptible de gêner la fonction de changement de vitesses SIS.
- Les leviers de commande de changement de vitesse ne doivent être actionnés que lorsque le plateau avant est en rotation.
- Pour un fonctionnement sans problème, utiliser la gaine et le guide-câble sous boîte de pédalier.
- Afin d'obtenir les meilleures performances, veiller à utiliser seulement le type de chaîne spécifié. Ne pas utiliser la chaîne de type large.
- Les pièces ne sont pas garanties contre l'usure naturelle ou la détérioration résultant d'une utilisation normale.
- Pour toute information concernant les méthodes de montage, de réglage, d'entretien ou de fonctionnement, contacter un revendeur de bicyclettes qualifié.



Instructions de montage

SI-6NGRA-003

Système de transmission arrière

SHIMANO
Tourney

Afin d'obtenir les meilleures performances, veiller à utiliser la combinaison des composants suivants.

Série	Tourney (MEGARANGE)		Tourney (SIS)	
	7 vitesses	6 vitesses	7 vitesses	6 vitesses
Pignons	7 vitesses	6 vitesses	7 vitesses	6 vitesses
Levier de changement de vitesse	Droit	SL-RS35-7R	SL-RS35-6R	SL-RS35-6R
Gaine	SIS		SIS	
Dérailleur arrière	RD-TX71/ RD-TX51/ RD-TX31	RD-TX71/ RD-TX51/ RD-TX31	RD-TX71/ RD-TX51/ RD-TX31	RD-TX71/RD-TX51/ RD-TX31/RD-TZ50/ RD-TY18
Roue libre multiple	MF-TZ31/ MF-TZ31-CP	MF-TZ30/ MF-TZ30-CP	MF-HG37/MF-TZ07/ MF-TZ21/MF-TZ21-CP	MF-TZ06/MF-TZ20/ MF-TZ20-CP
Chaîne	CN-UG51		CN-UG51	
Guide-câble sous boîte de pédalier	SM-SP18/SM-BT18		SM-SP18/SM-BT18	

Sous réserve de changement des spécifications sans avis pour l'amélioration du produit. (Français)

Spécifications

Manette de dérailleur

Numéro de modèle	SL-RS35-7	SL-RS35-6
Pignons	7 vitesses SIS	6 vitesses SIS

Dérailleur arrière

Numéro de modèle	RD-TX71	RD-TX51	RD-TX31	RD-TZ50	RD-TY18
Type	Smartcage	Smartcage	Smartcage	GS	GS SS
Pignons	7 / 6	7 / 6	7 / 6	6	6 6
Capacité totale	43T	43T	43T	34T	34T 28T
Plus grand pignon	28-34T	28-34T	28-34T	28T	28T 28T
Plus petit pignon	11T	11T	11T	14T	14T 14T
Différence de denture du pédalier	20T	20T	20T	20T	20T 13T

T = dents

Combinaisons des dentures de pignons


Pignons	7	6
Combinaison des dentures	14, 16, 18, 20, 22, 24, 34T 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28T	14, 16, 18, 21, 24, 34T 14, 16, 18, 21, 24, 28T

T = dents

Montage du levier de changement de vitesses

Installer le levier de frein en le plaçant de manière qu'il ne gêne pas le fonctionnement du frein.


Ne pas l'utiliser dans une combinaison le fonctionnement du frein.



Clé Allen de 3 mm

Couple de serrage:
2,6 N·m {26 kgf·cm}

Changement de vitesse




Le pédalage est plus facile.

Le pédalage est plus difficile.


Montage du dérailleur arrière

Type à montage direct




Couple de serrage:
8 - 10 N·m
{80 - 100 kgf·cm}

Type de patte



Couple de serrage:
3 - 4 N·m
{30 - 40 kgf·cm}

Montage de la roue libre




Couple de serrage:
30 N·m {300 kgf·cm}


Longueur de chaîne

< GS, Smartcage >

Ajouter deux maillons (en plaçant la chaîne sur le plus grand pignon et le grand plateau).



< SS >




Fixation du câble et réglage de la course

< RD-TX71 / RD-TX51 >

Placer la gaine de manière qu'elle n'entre pas en contact avec le panier et le garde-boue, sinon le fonctionnement du dérailleur risquera d'être faussé.


Poser la gaine (RD-TX71/RD-TX51) de manière que sa longueur soit comme indiquée ci-après.

- Si la gaine est acheminée vers le haut: (La chaîne doit être sur le plus grand plateau et le plus grand pignon.)




- Si la gaine est acheminée vers le bas: (La chaîne doit être sur le plus grand plateau et le plus grand pignon.)

Régler la longueur de la gaine de manière qu'elle décrive une courbe bien régulière, et que la liaison s'arrête à une position à laquelle il reste un petit écart entre la liaison et la butée de liaison.




Connecter le câble au dérailleur de la manière indiquée dans l'illustration.



1. Réglage de butée extérieure


Tourner la vis de réglage de butée extérieure de façon que, vu de l'arrière, le galet-guide soit juste au-dessous de la surface extérieure du plus petit pignon. Ensuite, installer la chaîne.




2. Raccordement et fixation du câble

Connecter le câble au dérailleur arrière, et après avoir supprimé le mou initial du câble, le connecter à nouveau au dérailleur arrière, comme indiqué sur l'illustration. Fixer le câble en le tirant à l'aide d'une pince avec une force de 5 - 10 kgf.

Couple de serrage:
5 - 7 N·m {50 - 70 kgf·cm}




Remarque:
Veiller à ce que le câble soit bien en place dans la rainure.




Insertion du câble

Insérer le câble dans la gaine à partir de l'extrémité marquée. Mettre de la graisse par l'extrémité marquée afin d'assurer le bon fonctionnement du câble.




Fixer le même capuchon d'extrémité de gaine sur la l'extrémité coupée de la gaine.




3. Réglage de butée intérieure

Tout en faisant tourner le pédalier, actionner le levier pour passer sur la vitesse inférieure. Tourner le boulon de réglage de butée intérieure de façon à positionner le galet-guide juste au-dessous du plus grand pignon.





4. Utilisation de la vis B de réglage de tension

Mette la chaîne sur le petit plateau et le plus grand pignon, puis tourner la manivelle en arrière. Tourner ensuite la vis B de réglage de tension de façon à amener le galet-guide aussi près que possible du plus petit pignon, mais sans qu'il y ait contact. Ensuite, mettre la chaîne sur le plus petit pignon et répéter les opérations ci-dessus pour s'assurer que la tension de la chaîne est correcte.



Réglage SIS

Pousser une fois le levier de manière à faire passer la chaîne du plus petit pignon au second pignon. Ensuite, exercer sur le levier une pression juste suffisante pour supprimer le jeu du levier, puis faire tourner la manivelle.



Réglage optimal

Le réglage est optimal lorsque, le levier étant pressé juste assez pour éliminer le jeu, la chaîne entre en contact avec le troisième pignon en produisant un bruit.

* Remettre le levier sur sa position d'origine (levier en seconde position sans contact avec le doigt), et tourner le bras de manivelle. Au cas où la chaîne entre en contact avec le troisième pignon en produisant un bruit, desserrer légèrement le boulon de réglage (dans le sens des aiguilles d'une montre) jusqu'à ce que le bruit disparaisse.

Actionner le levier pour changer de pignon, puis vérifier qu'aucun bruit n'est produit dans aucune des positions de pignon.

Pour garantir le meilleur fonctionnement du système SIS, il est recommandé de bien lubrifier toutes les pièces de transmission.

Remplacement du câble

- Actionner le dispositif de changement de vitesses pour le placer en position de plus petit pignon. Ensuite, utiliser un tournevis ou un outil similaire pour pousser le point A et retirer le couvercle.

- Remplacer le câble en effectuant les étapes ① à ③, comme indiqué sur l'illustration.

