

## Algemene veiligheidsinformatie

### ⚠ WAARSCHUWING

- Controleer of de wielen stevig bevestigd zijn alvorens met de fiets te gaan rijden. Als de wielen op een of andere manier loszitten, kunnen deze van de fiets losraken, hetgeen ernstig letsel kan veroorzaken.
- Zorg er voor dat u de montage-instructies heeft en lees deze nauwkeurig alvorens de onderdelen te monteren. Loszittende, versleten of beschadigde onderdelen kunnen tot gevolg hebben dat u met de fiets komt te vallen en ernstig letsel oploopt. Het wordt ten zeerste aanbevolen uitsluitend gebruik te maken van originele Shimano vervangingsonderdelen.
- Lees deze technische montage-instructies nauwkeurig en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstige referentie.

### Opmerking

- Gebruik de CS-5700 in geen andere combinatie dan met de 10-versnellingen supersmalle ketting. Andere kettingen kunnen niet worden gebruikt aangezien de afmetingen niet overeenkomen.
- Een 11T en een 12T borgring zijn beschikbaar voor gebruik met de CS-5700. Gebruik de borgring die past bij de tandwielconfiguratie.
- U dient de tandwielen regelmatig in een neutraal reinigingsmiddel schoon te spoelen en deze vervolgens opnieuw te smeren. Bovendien kan het reinigen van de ketting met een neutraal reinigingsmiddel en het smeren een effectieve manier zijn om de gebruiksduur van de tandwielen en de ketting te verlengen.
- Als de ketting tijdens het fietsen van de tandwielen blijft afglijden, de tandwielen en de ketting vernieuwen.
- Onderdelen zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage of veroudering als gevolg van normaal gebruik.

Technische montage-instructies

SI-1YN0A-001

**CS-5700**

Cassettetandwiel

\* Montage-instructies in andere talen zijn beschikbaar op :  
<http://techdocs.shimano.com>

Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. (Dutch)

## Specificaties

### Vrijlooppaaf

Model Nr.	Versnellingen	Aantal spaakgaten	Afmetingen van opsluitmoer
FH-5700	8 / 9 / 10	32 / 36	130 mm


### Cassette tandwiel

Tandwielen die gemarkeerd zijn met  zijn bevestigd.


Model Nr.	CS-5700			
Tandwielvertanding	11T - 25T	11T, 12T, 13T, 14T, 15T, 17T, 19T,	<input type="checkbox"/> 21T, 23T, 25T	
	11T - 28T	11T, 12T, 13T, 14T, 15T, 17T, 19T,	<input type="checkbox"/> 21T, 24T, 28T	
	12T - 25T	12T, 13T, 14T, 15T, 16T, 17T, 19T,	<input type="checkbox"/> 21T, 23T, 25T	
	12T - 27T	12T, 13T, 14T, 15T, 16T, 17T, 19T,	<input type="checkbox"/> 21T, 24T, 27T	

## Montage van de HG tandwielen


Alle tandwielen dienen met de zijde welke voorzien is van het groepmerkteken naar buiten gericht te worden en zodanig gemonteerd te worden dat de brede gedeelten van de uitsteeksels van elk tandwiel en gedeelte A van het freewheelhuis (waar de groef het breedste is) met elkaar uitgelijnd zijn.



11T - 25T, 11T - 28T



12T - 25T, 12T - 27T



- Gebruik voor de montage van de HG tandwielen het speciaal gereedschap (TL-LR15) om de borgring vast te zetten.
- Gebruik bij het vervangen van de HG tandwielen het speciaal gereedschap (TL-LR15) en TL-SR21 om de borgring te verwijderen.

Aantrekkoppel:  
30 - 50 N·m {300 - 500 kgf·cm}

