

Gebruikershandleiding

SHIMANO

Wielset (voor Schijfrem)

<https://si.shimano.com>



Inhoud




BELANGRIJKE MEDEDELING	3
Belangrijke veiligheidsinformatie.....	4
Notitie	7
Regelmatige inspecties voordat u gaat fietsen	8
Namen van onderdelen	9

BELANGRIJKE MEDEDELING

- Neem contact op met de plaats van aankoop of een distributeur voor informatie over de montage, afstelling en vervanging van de producten die niet terug te vinden zijn in de gebruikershandleiding. Een dealerhandleiding voor professionele en ervaren fietsmonteurs vindt u op onze website (<https://si.shimano.com>).

Lees voor de veiligheid vóór gebruik deze gebruikershandleiding zorgvuldig door, volg deze voor correct gebruik op en bewaar de handleiding zodat u deze altijd kunt raadplegen.


De volgende instructies moeten te allen tijde worden opgevolgd om persoonlijk letsel en schade aan apparatuur en omgeving te voorkomen. De instructies zijn onderverdeeld overeenkomstig de grootte van het gevaar of de schade die kan ontstaan als dit product verkeerd wordt gebruikt.

 GEVAAR	Als de instructies niet in acht worden genomen, zal dit leiden tot ernstige letsels of de dood.
 WAARSCHUWING	Als de instructies niet in acht worden genomen, kan dit leiden tot ernstige letsels of de dood.
 LET OP	Als de instructies niet in acht worden genomen, kan dit leiden tot persoonlijke letsels of materiële schade aan apparatuur en omgeving.

Belangrijke veiligheidsinformatie

WAARSCHUWING

- Demonteer of wijzig het product niet. Doet u dat wel, dan kan dat ertoe leiden dat het product niet correct werkt, en kunt u plotseling vallen en ernstige letsels oplopen.
- Controleer dat de wielen stevig bevestigd zijn, voordat u gaat fietsen. Het incorrect gebruik van de asontgrendelingshendel kan ertoe leiden dat het wiel loskomt enz., en kan ernstige letsels veroorzaken ten gevolge van een valpartij of botsing.
- Gebruik de juiste luchtdruk zoals aangegeven op de band en velg. Als de maximale spanningen die staan aangegeven op de banden en velgen niet overeenkomen, mag u de laagste van de aangegeven waarden niet overschrijden. Een hogere spanning dan staat aangegeven, kan zorgen voor een plotselinge lekke en/of loskomende band, met ernstige lichamelijke letsels tot gevolg.
WH-R9270-TL / WH-R8170-TL / WH-RS710-TL: Maximale druk = 7,5 bar / 109 psi / 750 kPa
WH-R9170-TL / WH-RS770-TL: Maximale druk = 8 bar / 116 psi / 800 kPa
WH-RS370-TL: Maximale druk = 6,5 bar / 94 psi / 650 kPa
WH-RX880-TL / WH-RX870-TL / WH-RX570-TL: Maximale druk = 5 bar / 72 psi / 500 kPa
- Controleer voor u gaat fietsen de wielen om u ervan te vergewissen dat er geen spaken verbogen zijn of loszitten en het velgvlak geen deuken, krassen of barsten bevat. Gebruik het wiel niet als er dergelijke problemen worden vastgesteld. Het wiel kan breken, en dan kunt u vallen. Controleer tevens of er geen sprake is van barsten of loskomen van carbonfibers.
- Gebruik de wielset voor racefietsen niet op een onverhard wegdek. De wielset voor racefietsen werd ontworpen voor een verhard wegdek. Als de fiets op een onverhard wegdek wordt gebruikt, kunnen de wielen verbogen of beschadigd raken met ongevallen tot gevolg.
- Belast de gravel/adventure wielset niet te zwaar bij gebruik op bijvoorbeeld ruwe wegen. Gebruik het wiel niet voor downhillen of freeriden enz., omdat het verbogen of anderszins beschadigd zou kunnen raken door hevige schokken, en er ongelukken zouden kunnen gebeuren.
- Gebruik ze niet met velgremmen. Deze wielen zijn speciaal bedoeld voor gebruik met schijfremmen. Gebruikt u deze wielen met velgremmen, dan kan dit schade veroorzaken aan de velgen. Dit zou kunnen leiden tot ongevallen met ernstige letsels of zelfs de dood tot gevolg.
- Bevestig dat de asontgrendelingshendel de remschijf niet hindert, ook niet als deze volledig is ingeschakeld. De asontgrendelingshendel kan de remschijf hinderen als deze aan de remschijfkant zit, wat gevaarlijk is. Als de asontgrendelingshendel de remschijf hindert, stop dan onmiddellijk met fietsen en neem contact op met de plaats van aankoop of een distributeur.



- Raadpleeg voor meer informatie over de E-THRU-as de gebruikershandleiding van de E-THRU-as.
- De banden moeten met de hand worden gemonteerd en verwijderd. Als dit moeilijk is, kan voor tubeless wielen een bandenlichter uit 'resin' (kunststof) worden gebruikt. Controleer in dergelijke gevallen dat het velgoppervlak geen deuken, krassen of barsten vertoont; de kans bestaat op beschadiging van de luchtafdichting tussen de band en de velg, wat leidt tot luchtlekkage. Voor carbon velgen controleert u dat er geen sprake is van barsten of loskomen van carbonfibers, enz. Zorg er ten slotte voor dat er geen lucht weglekt.

F12 (voor 12 mm as), R12 (achter 12 mm as) wiel (steekas)

- Dit wiel kan alleen worden gebruikt in combinatie met de speciale voorvork/het speciale frame en de steekas. In combinatie met een ander(e) voorvork/frame of steekas kan het wiel tijdens het fietsen loskomen van de fiets, met ernstige lichamelijke letsels tot gevolg.

LET OP

- Een hogere velg heeft sneller last van wind en maakt het fietsen instabiel.
- Inremperiode
 - Schijfremmen hebben een inremperiode en de remkracht zal geleidelijk aan toenemen met het verloop van de inremperiode. Door verlies van controle over de fiets kunnen zich ongevallen of valpartijen voordoen, wat kan leiden tot serieus letsel. Hetzelfde doet zich voor wanneer de remblokken of de remschijf worden vervangen.

Notitie

- Voor het gebruik van de meegeleverde nippelsleutel neemt u contact op met de plaats van aankoop of een distributeur voor ondersteuning.
- Optioneel zijn er speciale nippelsleutels verkrijgbaar.
- Zorg dat u de interne delen van de naaf niet smeert. Anders zal er vet naar buiten stromen.
- Wij raden u aan om een plaats van aankoop de spaakspanning te laten afstellen als er sprake is van speling in de spaken en na de eerste 1000 km fietsen.
- Gebruik geen schoonmaakmiddel of andere chemicaliën bij het schoonvegen van het wiel. Anders kan de sticker op de velg loskomen.
- Lees eveneens de handleiding voor remschijven.
- De producten zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage en kwaliteitsverlies door normaal gebruik en veroudering.
- Voor maximale prestaties adviseren wij smeermiddelen en onderhoudsproducten van SHIMANO.

Regelmatige inspecties voordat u gaat fietsen

Controleer de volgende punten voordat u gaat fietsen. Als er problemen worden ontdekt, raadpleeg dan uw plaats van aankoop of een distributeur.

- Zijn de spaken gebroken of zitten ze los?
- Is het velgoppervlak ingedeukt, beschadigd of gebarsten?
- Zitten de wielen veilig vast?
- Zijn er aanwijzingen dat er remolie lekt?
- Hebben de blokken een dikte van 0,5 mm of meer?
- Is de remschijf gebarsten of vervormd?
- Is het moeilijk om de wielen te laten draaien?
- Zijn er ongewone geluiden te horen die afkomstig zijn van de wielen?

Namen van onderdelen

