

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称

ROLLER BRAKE GREASE

供給者の会社名称, 住所及び電話番号

株式会社 シマノ

〒590-8577 大阪府堺市堺区老松町3丁77番地

9:00～12:00/13:00～16:00（土日祝、弊社休業日除く）

お客様相談窓口 0120-495-440

緊急連絡電話番号

お客様相談窓口 0120-495-440

推奨用途

潤滑剤

使用上の制限

推奨用途以外の用途へ使用する場合は専門家の判断を仰ぐこと

2. 危険有害性の要約

化学品のGHS分類

発がん性

区分1A

特定標的臓器/全身毒性(単回ばく露)

区分1

特定標的臓器/全身毒性(反復ばく露)

区分1

記載のないものは分類できないまたは区分に該当しない。

GHSラベル要素

絵表示又はシンボル

健康有害性



注意喚起語

危険

危険有害性情報

発がんのおそれ

臓器(単回ばく露区分1)の障害

長年にわたる、又は反復ばく露による臓器(反復ばく露区分1)の障害

安全データシート

注意書き

安全対策

- ・使用前に取扱説明書を入手すること。
- ・すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
- ・保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。
- ・取扱後は手をよく洗うこと。
- ・熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。
- ・禁煙。

応急措置

- ・ばく露または懸念がある場合は、医師の診察／手当てを受けること。
- ・体調に異常を感じた場合は医師の診察／手当てを受けること。
- ・火災の場合：消火に粉末、炭酸ガス、泡、乾燥砂を使用すること。

保管

- ・喚起の良い場所で保管すること。
- ・容器を密閉しておくこと。
- ・涼しいところに置くこと。

廃棄

- ・内容物／容器を国／都道府県／市町村の規則に従って廃棄すること。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 : 混合物

化学名又は一般名	化学名又は一般名	CAS No.	含有量 (wt%)
合成油		企業秘密	70～80
二硫化モリブデン		1317-33-5	5～10
タルク		14807-96-6	1～5
炭酸プロピレン		108-32-7	1～5
ベントナイト		企業秘密	5～15
石英(結晶)		14808-60-7	<1

4. 応急措置

吸入した場合 : ・新鮮な空気の場所に移し、体を毛布などで覆い、保温して安静に保ち、必要に応じて医師の診察を受ける。

皮膚に付着した場合 : ・大量の水および石鹼で洗い流す。
・外観に変化がみられたり、痛みがある場合には医師の診断を受けること。

目に入った場合 : ・直ちに大量の清浄な流水で15分以上洗う。瞼の裏まで完全に洗うこと。
・出来るだけ早く医師の診察を受けること。

飲み込んだ場合 : ・無理に吐かせないで、医師の診察を受ける。
・口の中が汚染されている場合には、水で十分に洗うこと。

安全データシート

5. 火災時の措置

適切な消火剤：粉末、炭酸ガス、泡、乾燥砂

使ってはならない消火剤：水

- 特有の消火方法：
- ・可燃性のものを周囲から早く取り除く。
 - ・指定の消火剤を使用すること。
 - ・消火活動は風上より行う。
 - ・初期火災には粉末、二酸化炭素、乾燥砂等を用いる。
 - ・大規模火災には泡消火剤を用いて空気を遮断する。
 - ・高温にさらされる密封容器は水を掛けて冷却する。

消火を行う者の保護：適切な保護具(耐熱性着衣)を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、

保護具及び緊急時措置：作業の際は適切な保護具(手袋、保護マスク、エプロン、ゴーグル等)を着用する。

環境に対する注意事項：河川等に排出され、環境への影響を起こさないよう注意する。

封じ込め及び浄化の方法

及び機材：衝撃、静電気にて火花が発生しないような材質の用具を用いて回収する。
乾燥砂、土、その他の不燃性のものに吸収させ、大量の場合は盛り土で囲って流出を防止する。K8+K1257

除去方法：付近の着火源、高温体及び付近の可燃物を速やかに取り除く。
着火した場合に備えて適切な消火器を準備する。
漏出物は密閉できる容器に回収し、安全な場所に移す。
付着物、廃棄物等は関係法規に基づいて処置をする。
風上から作業し、風下の人を退避させる。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策：

- ・換気のよい場所で取り扱う。
- ・周囲での火気、スパーク、高温物の使用を禁止する。
- ・静電気対策のため装置等は接地し、電気機器類は防爆型(安全増型)のものとする。
- ・取扱い後は、手、顔等をよく洗い、うがいをする。
- ・取扱い場所の近くに緊急時に洗顔及び身体洗浄を行うための設備を設置する。
- ・漏れ、あふれ、飛散しないようにし、みだりに蒸気を発生させない。
- ・取扱い場所には関係者以外の立ち入りを禁止する。
- ・休憩場所には手袋等の汚染された保護具を持ち込んではいない。

安全データシート

- ・皮膚、粘膜又は着衣に触れたり、眼に入らないよう適切な保護具を着用する。
- ・密閉された場所における作業には十分な局所排気装置を付け適切な保護具を着けて作業すること。

- 注意事項：
- ・発散した蒸気(粉じん)を吸い込まないようにする。
 - ・屋外での取り扱いは、できるだけ風上から作業する。

- 安全取扱注意事項：
- ・容器を転倒させ、衝撃を加え、又は引きずる等の粗暴な取扱いをしない。
 - ・容器はその都度密栓する。

- 接触回避：
- ・火気および酸化剤との接触を避けること。
 - ・強酸化剤とは混合・接触させないこと。

保管

- 安全な保管条件：
- ・直射日光を避ける。
 - ・火気熱源から遠ざける。
 - ・通気のよい場所で容器を密閉し冷暗所に保管する。
 - ・防湿に留意する。
 - ・長期間の保管を避ける。

- 安全な容器包装材料：
- ・特になし。

8. ばく露防止及び保護措置

- 設備対策：
- ・取扱い設備は防爆型を使用する。
 - ・排気装置を付けて蒸気が滞留しないようにする。
 - ・取扱い場所の近くには高温、発火源となるものが置かれられないような設備とすること。
 - ・屋内作業の場合は、作業者が直接ばく露されない設備とするか、局所排気装置などにより作業者がばく露から避けられるような設備とすること。

管理濃度： 労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定

物質名	管理濃度	許容濃度(ACGIH)	八時間濃度基準値	短時間濃度基準値
二硫化モリブデン	データなし	TWA 3mg/m ³	データなし	データなし
石英(結晶)	データなし	TWA 0.025mg/m ³ (R)	データなし	データなし

保護具

- 呼吸用保護具：
- ・必要に応じて有機ガス用防毒マスクや送気マスクを着用する。

- 手の保護具：
- ・必要に応じて耐油性手袋

- 眼、顔面の保護具：
- ・普通眼鏡型、側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型

- 皮膚及び身体の保護具：
- ・長袖作業服等

安全データシート

適切な衛生対策：・作業中は飲食、喫煙をしない。
・マスク等の吸着剤の交換は、定期又は使用の都度行う。

9. 物理的及び化学的性質

形状：半固体
色：黒色
臭い：オイル臭
pH：データなし
沸点(°C)又は初留点及び沸騰範囲：データなし
融点/凝固点(°C)：データなし
引火点(°C)：240(基油)
自然発火点(°C)：データなし
爆発特性(%) 下限値：データなし
爆発特性(%) 上限値：データなし
蒸気圧(KPa)：データなし
蒸気密度：データなし
密度(g/cm³)：1.06
溶解性：難水性
n-オクタノール/水分配係数：データなし
分解温度：データなし
動粘性率：データなし
相対ガス密度：データなし
粒子特性：データなし

10. 安定性及び反応性

安定性：・通常条件で安定

反応性：・自己反応性なし

危険有害反応可能性：・有効なデータなし

避けるべき条件：・火気、酸化剤との接触

混触危険物質：・強酸化剤

危険有害な分解生成物：・燃焼等によりCO(一酸化炭素)、NO_x(窒素酸化物)、SO_x(硫黄酸化物)等が発生するおそれがある。

安全データシート

11. 有害性情報

急性毒性

物質名	急性毒性 (経口)	急性毒性 (経皮)	急性毒性 (吸入:ガス)	急性毒性 (吸入:蒸気)	急性毒性 (吸入:粉塵、ミスト)
合成油	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない
二硫化モリブデン	区分に該当しない	区分に該当しない	区分に該当しない	区分に該当しない	分類できない
タルク	区分に該当しない	分類できない	区分に該当しない	区分に該当しない	分類できない
炭酸プロピレン	区分に該当しない	区分に該当しない	区分に該当しない	分類できない	分類できない
ベントナイト	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない
石英(結晶)	分類できない	分類できない	区分に該当しない	区分に該当しない	分類できない

皮膚腐食性/刺激性

物質名	皮膚腐食性/刺激性
合成油	分類できない
二硫化モリブデン	分類できない
タルク	分類できない
炭酸プロピレン	区分に該当しない
ベントナイト	分類できない
石英(結晶)	分類できない

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性

物質名	眼に対する重篤な損傷性 /眼刺激性
合成油	分類できない
二硫化モリブデン	分類できない
タルク	分類できない
炭酸プロピレン	区分2A
ベントナイト	分類できない
石英(結晶)	分類できない

呼吸器感作性又は皮膚感作性

物質名	呼吸器感作性	皮膚感作性
合成油	分類できない	分類できない
二硫化モリブデン	分類できない	分類できない
タルク	分類できない	分類できない
炭酸プロピレン	分類できない	分類できない
ベントナイト	分類できない	分類できない
石英(結晶)	分類できない	分類できない

生殖細胞変異原性

物質名	生殖細胞変異原性
合成油	分類できない
二硫化モリブデン	分類できない
タルク	分類できない
炭酸プロピレン	分類できない
ベントナイト	分類できない
石英(結晶)	区分2

発がん性

物質名	発がん性
合成油	分類できない
二硫化モリブデン	分類できない
タルク	分類できない
炭酸プロピレン	分類できない
ベントナイト	分類できない
石英(結晶)	区分1A

生殖毒性

物質名	生殖毒性
合成油	分類できない
二硫化モリブデン	分類できない
タルク	分類できない
炭酸プロピレン	分類できない
ベントナイト	分類できない
石英(結晶)	分類できない

特定標的臓器毒性(単回ばく露)

物質名	特定標的臓器毒性(単回ばく露)
合成油	分類できない
二硫化モリブデン	分類できない
タルク	区分1(呼吸器)
炭酸プロピレン	分類できない
ベントナイト	分類できない
石英(結晶)	分類できない

特定標的臓器毒性(反復ばく露)

物質名	特定標的臓器毒性(反復ばく露)
合成油	分類できない
二硫化モリブデン	分類できない
タルク	区分1(呼吸器)
炭酸プロピレン	分類できない
ベントナイト	分類できない
石英(結晶)	区分1(呼吸器,免疫系,腎臓)

安全データシート

誤えん有害性

物質名	誤えん有害性
合成油	分類できない
二硫化モリブデン	分類できない
タルク	分類できない
炭酸プロピレン	分類できない
ベントナイト	分類できない
石英(結晶)	分類できない

12. 環境影響情報

生態毒性

物質名	水生環境有害性 短期(急性)	水生環境有害性 長期(慢性)
合成油	分類できない	分類できない
二硫化モリブデン	分類できない	分類できない
タルク	分類できない	分類できない
炭酸プロピレン	区分に該当しない	区分に該当しない
ベントナイト	分類できない	分類できない
石英(結晶)	分類できない	分類できない

残留性・分解性

物質名	残留性・分解性
合成油	データなし
二硫化モリブデン	データなし
タルク	データなし
炭酸プロピレン	データなし
ベントナイト	データなし
石英(結晶)	データなし

生態蓄積性

物質名	生態蓄積性
合成油	データなし
二硫化モリブデン	データなし
タルク	データなし
炭酸プロピレン	データなし
ベントナイト	データなし
石英(結晶)	データなし

土壌中の移動性

物質名	土壌中の移動性
合成油	データなし
二硫化モリブデン	データなし
タルク	データなし
炭酸プロピレン	データなし
ベントナイト	データなし
石英(結晶)	データなし

安全データシート

オゾン層への有害性

物質名	オゾン層への有害性
合成油	分類できない
二硫化モリブデン	分類できない
タルク	分類できない
炭酸プロピレン	分類できない
ベントナイト	分類できない
石英(結晶)	分類できない

13. 廃棄上の注意

- 残余廃棄物の廃棄方法：
- ・廃液、容器等の廃棄物は、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約して処理する
 - ・容器、機器装置等を洗浄した排水等は、地面や排水溝へそのまま流さないこと。
 - ・排水処理、焼却装置等により発生した廃棄物についても、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び関係する法規に従って処理を行うか、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託すること。
 - ・廃棄物等を焼却処理する場合は、有毒ガス発生のおそれがあるため、適切な除去装置のある焼却炉を使用すること。

汚染容器・包装の

- 廃棄方法：
- ・空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去した後、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約して処理する。

14. 輸送上の注意

国際規制

陸上輸送

消防法、労働安全衛生法等に定められている運送方法に従う。

海上輸送

船舶安全法等に定められている運送方法に従う。

航空輸送

航空法等に定められている運送方法に従う。

輸出

輸出貿易管理令 別表第1の16の項に該当

国内規制

国連分類

該当しない

国連番号

該当しない

安全データシート

容器等級

該当しない

15. 適用法令

高圧ガス保安法

該当しない

消防法

非危険物(指定可燃物 可燃性固体類)

労働安全衛生法

法57条の2(名称等を通知すべき有害物) 労働安全衛生法(2024年,2025年,2026年,2027年4月1日付改正対応)

モリブデン及びその化合物(二硫化モリブデン)

炭酸プロピレン(2026年4月1日付施行)

結晶質シリカ

法57条(名称等を表示すべき有害物) 労働安全衛生法(2024年,2025年,2026年,2027年4月1日付改正対応)

モリブデン及びその化合物(二硫化モリブデン)

炭酸プロピレン(2026年4月1日付施行)

結晶質シリカ

法577条の2(がん原性物質) 2027年4月1日適用

結晶質シリカ(石英)

有機溶剤中毒予防規則

該当しない

皮膚等障害化学物質(労働安全衛生規則第594条の2(2024年4月1日施行))

該当しない

化学物質管理促進法(PRTR法) (2024年4月1日より改訂)

第1種指定化学物質 No.505 モリブデン及びその化合物(モリブデンとして)
3.6%

毒物及び劇物取締法(2024年6月1日より改正)

該当しない

水質汚濁防止法

指定物質(法第2条第4項、施行令第3条の3)

【46 モリブデン及びその化合物】、【ベントナイト】

下水道法

該当しない

安全データシート

海洋汚染防止法

法第4条 船舶からの油の排出の禁止 潤滑油(合成油)
施行令別表第1有害液体物質(Z類物質)：炭酸プロピレン

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(法2条化学物質)

該当しない

廃棄物処理法

産業廃棄物

16. その他の情報

引用文献：JIS Z 7253 (2019)

NITE(独立行政法人製品評価技術基盤機構)ホームページ

記載内容の取扱い

安全データシートは、危険有害な化学製品について、安全な取扱いを確保するための参考情報として取扱事業者提供されるものです。

取扱事業者は、これを参考として、自らの責任において個々の取扱い等の実態に応じた適切な処置を講ずることが必要であることを理解した上で、活用されるようお願いいたします。

本データシートはJIS Z7253:2019に沿って、改定日時時点で弊社のサプライチェーンを通じ上流メーカーから得られた情報を基に作成したものであり、その内容について弊社がすべてを保証するものではありません。

注意事項は通常の取り扱いを対象としたものであって、特殊な取り扱いの場合は、用途、用法に適した安全対策を実施のご配慮をお願いいたします。

含有量、物理化学的性質等の数値は保証値では有りません。また、新しい知見により改訂されることがあります。

記載内容は情報提供であって安全を保証するものではありませんので重要な決定をされる場合は、出典を良く検討されるか、試験によって確かめられることをお勧めいたします。